





AUTOMOTIVE

DAKOTA


Typ: BMW




0500D schwarz




1255D basaltgrau




1418D grau 60




1598D everestgrau




1605D alaskagrau




1692D perlgrau



1881D oyster




2041D mokka




2088D tabak




2268D trüffelbraun




2311D terra




2377D zimtbraun




2388D kastanienbraun



2418D sattelbraun



2519D sattelbraun hell



2613D cognac

Dakota 1 (2)


Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*




AUTOMOTIVE

DAKOTA


Typ: BMW




3088D camel




3248D savannabeige




3358D beige 3




3411D venetobeige




3466D creambeige




3499D canberrabeige




3722D lemon




3818D elfenbeinweiß




4171D chateau



4211D barriquerot




4364D korallrot



5082D dunkelblau

ROHHÄUTE RAWHIDES




Europäische Rindschäute

European
cattle hides

4,8 - 5,7 m²

STÄRKE THICKNESS



1,1 - 1,3 mm

OBERFLÄCHE SURFACE



Pigmentiert

Pigmented

GERBUNG TANNING



Ökologiegerechte
Mineralgerbung

Ecologically safe
mineral tannage

BRANDVERHALTEN INFLAMMABILITY



< 100mm/min
FMVSS 302

DIN EN 1021-1 EUFAC
DIN EN 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Automobil, Schiffsbau / Automotive, ship building		
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)		
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock		
Minimum	1 Haut / hide		
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff High-value fat stuffs for a comfortably soft feel		
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs		
Oberfläche / surface	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Pigment finish for colour and light constancy		
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 According to the PCP-regulation dated 12/12/1989		
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.		
Brandverhalten / inflammability	< 100 mm/min gemäß / according to FMVSS 302, DIN EN 1021-1+2 EUFAC		
Heißlichtechtheit / Hotlight constancy	5-7 (EN ISO 105 – B02)		
Reibeichtheit / rubbing fastness	≥ 4-5 trocken / dry:	500	EN ISO 11640
	≥ 4-5 nass / wet:	250	EN ISO 11640
	≥ 4-5 alkalisch / alcalic:	80	EN ISO 11640
Dauerfaltverhalten / crack resistance	> 30 000 – keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402		
Dehnungsprüfung / Tensile strength	Höchstzugkraft > 120 N gem. DIN 53328 / maximum tensile force		
Weitereißkraft / Tearing resistance	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1+AG42 / no damage according to DIN 53329/B		
Stichausreißkraft / Stitch tearing resistance	≥ 40 N according to DIN 53331		
Haftung / Adherence	≥ 3,5 N/cm i.A. IUF 470/DIN EN ISO 11644		
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on www.instagram.com/autoleder		

Auto Leder Toczek - Brunskamp 2a - 21220 Seevetal

Tel +49 4105690170
Mail info@auto-leder.de

Fax +49 41055864692
Web www.auto-leder.de